



82 ZS - 100 ZS

MF 4700 M

Massey Ferguson vienmēr ir piedāvājis inovatīvu, bet tajā pašā laikā praktisku aprīkojumu, kas palīdz lauksaimniekiem reaģēt uz mūsdienu izaicinājumiem.

Jaunā MF 4700 M sērija turpina šo tradīciju, piedāvājot visu veidu lauksaimniekiem visā pasaulē modernus, ekspluatācijā vienkāršus un uzticamus augstas veiktspējas smagdarba traktorus, kas nodrošina nepārspējamu efektivitāti.

Pateicoties tā jaunajai, taču vienkāršajai konstrukcijai, kas tiek ražota vismodernākajās rūpnīcās visā pasaulē, kā arī pilnīgi jaunajam pārnesumkārbu klāstam, efektīvajām transmisijām un augstajam komforta līmenim, šī jaunā sērija piedāvā izcilu cenas un kvalitātes attiecību ikvienam sektoram.

NO MASSEY FERGUSON

Specifikācijas

Motora raksturlielumi	
Maks. jauda ZS pie 2000 apgr./min	
Maks. griezes moments pie 1500 apgr./min	
Motors	
Tips / litrāža / cilindru skaits	
Tehnoloģijas	
Pārnesumkārbā	
Tips	
Kā izvēles aprīkojums pieejama Dyna-2 (tikai 4WD)	
Reverss	
Reverss kā izvēles aprīkojums	
Sajūgs kā izvēles aprīkojums	
Min. ātrums pie 1400 apgr./min	
Pazeminošie pārnesumi kā izvēles aprīkojums	
Min. ātrums pie 1400 apgr./min* ar pazeminošajiem pārnesumiem	
Jūgvārpsta	
Vadība	
Jūgvārpstas apgriezieni pie motora apgr./min	
Jūgvārpstas apgriezieni pie motora apgr./min	
Jūgvārpsta	
Standarta aprīkojums	
Izvēles aprīkojums	
Hidrauliku	
Papildu eļļas plūsma	
Maks. spiediens	
Aizmugurējā uzkares iekārta	
Maksimālā celtspēja	
Apakšējie savienojumi	
Bremzes	
Tips	
Aizmugurējās riepas	
Standarta aprīkojums	
Izvēles aprīkojums	
Tilpumi	
Degvielas tvertnes ietilpība	
AdBlue® šķidrums tvertnes ietilpība	
Svars	
2WD**	
4WD**	

	Platformas versija		Kabīnes versija		
	MF 4708 M / MF 4708 M Dyna-2	MF 4709 M / MF 4709 M Dyna-2	MF 4708 M / MF 4708 M Dyna-2	MF 4709 M / MF 4709 M Dyna-2	MF 4710 M / MF 4710 M Dyna-2
ISO hp	82	92	82	92	100
Nm	347	355	347	355	365
AGCO POWER 3,3 litri, 3 cilindri					
Elektroniskā iesmidzināšana, Common rail, 4 vārsti uz cilindru, DOC + SCR + SC					
12 x 12 pilnībā sinhronizēta – 6 pārnesumi x 2 diapazoni					
24 x 24 pilnībā sinhronizēta – 2 Powershift – 6 pārnesumi x 2 diapazoni					
12 x 12 mehāniski sinhronizēta / Dyna-2: Power Shuttle (komforta vadība)					
12 x 12 Power Shuttle (komforta vadība)					
Pārslēgšanās neitrālajā stāvoklī bremsējot					
km/h	1,42				
	24 x 24 / Dyna-2: 48 x 48				
km/h	0,11				
Neatkarīgā/elektrohidrauliskā vadība					
540 un 1000	1920/1964				
540 Eco	1560				
6 rievu					
6 un 21 rievu (ar 1000 apgr./min kā izvēles aprīkojums)					
litri/min	65 l/min uz plūsmdaļiem un uzkarī				
Bar	200				
kg	3000				
	Ar kāšu galiem (2. kat.)				
Elektrohidrauliskās / eļļdzēsētas					
	420/85 R 30 (2WD un 4WD)	420/85 R34 (2WD) /460/85 R30 (4WD)	420/85 R 34		
	340/85 R38 - 420/85 R 34 - 460/85 R30 (tikai 4WD)	340/85 R38 - 420/85 R30	340/85 R38 - 420/85 R30 - 460/85 R30 (tikai MF 4709M)		
litri	105		125		
litri	13		15		
kg	2950***		3750***		
kg	3150		3950		

MF 4700 M

- Platformas un kabīnes versija, 82 ZS - 100 ZS
- AGCO Power 3 cilindru motori, 3,3 litri, V posms ar godalgām apbalvoto „All-in-One” sistēmu
- Jauna un ekonomiska pārnesumkārbā: 12x12 sinhronizētā pārnesumkārbā ar diviem diapazoniem vai pilnīgi jaunā Dyna-2 pārnesumkārbā ar pilnībā bezsajūga pārslēgšanos starp 24 priekšpūgaitas un 24 atpakaļgaitas pārnesumiem
- Eksploatācijā vienkāršs un uzticams, praktiskā konstrukcija atvieglo lietošanu — izcila, moderna darba vide

Galvenās iezīmes

- Hidrauliskā sūkņa ražīgums līdz pat 65 l/min
- 3 tonnu aizmugurējā uzkares ar elektronisko uzkares vadību
- Standarta komplektācijā pieejami 2 plūsmdaļi (kā izvēles aprīkojums pieejams trešais plūsmdaļis)
- Jūgvārpstu izvēle: 540/540E/1000
- Viegla piekļuve kabīnei un ietilpīga platforma

	Izmēri	Platforma ar 4 riteņu piedziņu	Kabīne ar 4 riteņu piedziņu
		MF 4708 M / MF 4709 M	MF 4708 M / MF 4709 M / MF 4710 M
	Kopējais garums no priekšējā atsvaru rāmja līdz aizmugurējām uzkares svirām	4067 mm	
	Garenbāze	2250 mm	
	Apgriešanās aplis — ārējais diametrs, mazāk bremsu	3,85 / 7,7 m	
	Augstums līdz jumta virsai ar 420/85 R 30 riepiem	2520 mm	-
	Augstums līdz Standart jumta virsai ar 420/85 R 34 riepiem	-	2550 mm
	Augstums līdz Visio jumta virsai ar 420/85 R 34 riepiem	-	2550 mm
	Platums (min./maks.)	no 1821 līdz 2110 mm	
	Maksimālais klirens	460 mm	

Ir darīts viss iespējams, lai nodrošinātu, ka šajā izdevumā ietvertā informācija, ir, cik vien iespējams, precīza un svaiga. Tomēr, ir iespējamas neprecizitātes, kļūdas un izlaista informācija, tāpēc specifikācijas var tikt mainītas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Šā iemesla dēļ par specifikāciju pareizību vajadzētu pārliecināties, sazinoties ar Massey Ferguson dīleri, pirms pirkuma veikšanas.

Lai panāktu vēl augstāku ražīgumu, ir pieejams plašs izvēles aprīkojuma klāsts. Lai iemesta vairāk, sazinieties ar savu vietējo Massey Ferguson dīleri.



MASSEY FERGUSON® ir AGCO vispasaules prečzīme.
© AGCO SAS. 2020 | A-LV-17147/0420 | Latviešu

* Ražotāja testi ** Atkarībā no izvēles aprīkojuma

ISO TR14396 *** 2WD nav pieejams Dyna-2 modeļiem