



95 ZS - 135 ZS

MF 5700 M

Massey Ferguson lepojas ar to, ka ražo novatorisku un praktisku tehniku, lai piedāvātu risinājumu izaicinājumiem, ar ko saskaras mūsdienu lauksaimnieki.

Jaunā MF 5700 M sērija turpina šo tradīciju, piedāvājot visu veidu lauksaimniekiem ļoti modernus, ekspluatācijā vienkāršus augstas veiktspējas smagdarba traktoros, kas nodrošina nepārspējamu efektivitāti.

MF 5700 M, ko ražo vismodernākajās rūpnīcās, izceļas ar jaunu, bet tajā pašā laikā vienkāršu dizainu, efektīvām transmisijām un augstu komforta līmeni. MF 5700 M piedāvā izcilu cenas/kvalitātes attiecību, vienlaikus nodrošinot bezkompromisa veiktspēju.

- Pieci modeļi jaudas diapazonā no 95 ZS līdz 135 ZS
- AGCO Power 4,4 litru, 4 cilindru motori, kas atbilst Stage V prasībām un aprīkoti ar „All-in-One” tehnoloģiju
- Moderna un efektīva pārnesumkārbā: 21. gadsimtā konstruēta 12 x 12 pārnesumkārbā ar diviem diapazoniem vai populārā Dyna-4 pārnesumkārbā ar 16 priekšūpgaitas un 16 atpakaļgaitas pārnesumiem — modeļiem MF 5709 M, MF 5710 M un MF 5711 M
- Jauns, efektīvs un vienkāršs dizains nodrošina vieglu traktora vadāmību

Galvenās iezīmes

- Hidrauliskā sūkņa ražīgums līdz pat 100 litriem/min
- Aizmugurējā uzkarē ar iespaidīgu 4,3 t un 5,2 t celtspēju un elektronisko uzkarē vadības sistēmu, kas pieejama kā izvēles aprīkojums modeļiem ar 12 x 12 pārnesumkārbu
- 2 plūsmdaļi standarta aprīkojumā
- Jūgvārpstu izvēle: 540 / 540E / 1000
- Plakangrīdas kabīne vai kabīnes amortizācija pieejama kā izvēles aprīkojums modeļiem ar Dyna-4 pārnesumkārbu
- Visio jumts (izvēles aprīkojums)
- Autodrive funkcija pieejama kā izvēles aprīkojums Dyna-4 pārnesumkārbai, un funkcija „pārslēgšanās neitrālajā stāvoklī bremsējot” pieejama kā izvēles aprīkojums abām pārnesumkārbām
- Priekšējā uzkarē (izvēles aprīkojums) modeļiem ar Dyna-4 pārnesumkārbu

NO MASSEY FERGUSON

Specifikācijas

Motora raksturojumi	
Maks. jauda (kW) pie 2000 apgr./min	
Maks. griezes moments pie 1500 apgr./min	
Motors	
Tips / litrāža / cilindru skaits	
Tehnoloģijas	
Pārnesumkārbā	
Tips / pārnesumu skaits	
Pārnesumi / diapazoni	
Reverss	
Pārnesumkārbas izvēles aprīkojums	
Min. ātrums pie 1400 apgr./min	
Pazeminošie pārnesumi kā izvēles aprīkojums	
Min. ātrums pie 1400 apgr./min* ar pazeminošajiem pārnesumiem	
Jūgvārpsta	
Vadība	
Standarta aprīkojuma jūgvārpstas ātrumi	
Izvēles aprīkojuma jūgvārpstas ātrumi	
Jūgvārpstas apgriezieni pie motora apgr./min	
Jūgvārpstas apgriezieni pie motora apgr./min	
Jūgvārpsta	
Standarta aprīkojums	
Izvēles aprīkojums	
Hidrauliku	
Maks. eļļas caurplūdums — Stage 1	
Maks. eļļas caurplūdums (standarta aprīkojumā) — Stage 2	
Maks. eļļas caurplūdums (izvēles aprīkojumā) — Stage 2	
Kombinētās plūsmas regulēšana	
Maks. spiediens	
Plūsmdaļi standarta aprīkojumā / plūsmdaļi izvēles aprīkojumā	
Aizmugurējā uzskare	
Maksimālā celtspeja	
Apakšējie savienojumi	
Bremzes	
Tips	
Aizmugurējās riepas	
Standarta aprīkojums	
Izvēles aprīkojums	
Tilpumi	
Degvielas tvertnes ietilpība	
AdBlue® šķidrums tvertnes ietilpība	
Svars	
4WD**	

— Neizmanto / nav pieejams
 ISO TR14396

* Ražotāja veikta pārbaude
 ** Atkarībā no izvēles aprīkojuma

	Kabīnes versija						
	MF 5710 M	MF 5711 M	MF 5712 M	MF 5713 M	MF 5709 M Dyna-4	MF 5710 M Dyna-4	MF 5711 M Dyna-4
ISO hp (kW)	105 (78)	115 (86)	125 (93)	135 (100)	95 (75)	105 (78)	115 (86)
Nm	435	455	520	540	406	435	455
AGCO POWER 4,4 litri, 4 cilindri							
„All-in-One” Stage V tehnoloģija							
12 x 12				„Semi-powershift” 16 x 16			
6 x 2				4 x 4			
Power Shuttle ar komforta vadības funkciju				Power Shuttle (jaudas vadības svira un komforta vadības funkcija)			
Pārslēgšanās neitrālajā stāvoklī bremzējot (izvēles aprīkojums)				Autodrive + pārslēgšanās neitrālajā stāvoklī bremzējot (izvēles aprīkojums)			
km/h	1,26			1,32			
	24 x 24			32 x 32			
km/h	0,09			0,09			
Neatkarīgā/elektrohidrauliskā vadība							
	540 / 540 Eco		540 / 1000		540 / 540 Eco		
	540 / 1000 // 540 / 540 Eco / 1000		540 / 540 Eco / 1000		540 / 1000 // 540 / 540 Eco / 1000		
540 un 1000	1920 / 1964						
540 Eco	1560						
6 rievu							
6/6+21 (1000 apgr./min)							
litri/min	32 litri/min padeve stūres iekārtai, bremzēm, dif. bloķētajam, jūgvārpstai, 4WD						
litri/min	58 litri/min uz plūsmdaļiem un uzkarī						
litri/min	58 litri/min uz aizm. uzkarī + 42 litri/min uz plūsmdaļiem Iespēja apvienot divus sūkņus, lai iegūtu 100 litri/min padevi plūsmdaļiem (piem.: darbam ar iekrāvēju)						
Pilnībā automatiska (elektriskais slēdzis kabīnē)							
Bar	200			2/3			
kg	4300		5200		4300		
	Ar kāšu galiem (2. kat.)		Ar kāšu galiem (3. kat.)		Ar kāšu galiem (2. kat.)		
Hidrauliskās / eļļdzēsētas							
	420/85 R34		420/85 R38		420/85 R34		
Atkarībā no modeļiem	460/85 R34 - 340/85 R38 420/85 R38 - 540/65 R34 540/65 R38 - 480/70 R34		460/85 R38 - 540/65 R34 540/65 R38 - 480/70 R34 520/70 R38 - 600/65 R38		340/85 R38 - 420/85 R38 - 460/85 R34 - 480/70 R34 - 540/65 R34 - 480/70 R38 - 540/65 R38		
litri	153		190		160		
litri	18						
kg	4100		4300		4300		

Lai panāktu vēl augstāku ražīgumu, ir pieejams plašs izvēles aprīkojuma klāsts.
 Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu vietējo Massey Ferguson dīleri.

Ir darīts viss iespējams, lai nodrošinātu, ka šajā izdevumā ietvertā informācija ir, cik vien iespējams, precīza un svaiga. Tomēr, ir iespējamas neprecizitātes, kļūdas un izlaista informācija, tāpēc specifikācijas var tikt mainītas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Šā iemesla dēļ par specifikāciju pareizību vajadzētu pārliecināties, sazinoties ar Massey Ferguson dīleri, pirms pirkuma veikšanas.

Izmēri	
Kabīne	
Četru riteņu piedziņa	
Kopējais garums no priekšējā atsvaru rāmja līdz aizmugurējām uzkares svīrām — m	4305
Garenbāze — m	2430
Apgriešanās apļa rādiuss / ārējais diametrs — m	4,15 / 8,3
Augstums līdz Standard jumta virsai ar 420/85 R34 riepām	2710
Augstums līdz Visio jumta virsai ar 420/85 R34 riepām	2710
Platums (min./maks.) — mm	No 1820 līdz 2110
Maksimālais klīrenss — mm	515
Kabīne	
Četru riteņu piedziņa	
Kopējais garums no priekšējā atsvaru rāmja līdz aizmugurējām uzkares svīrām — m	4305
Garenbāze — m	2500
Apgriešanās apļa rādiuss / ārējais diametrs — m	4,2 / 8,4
Augstums līdz Standard jumta virsai ar 480/70 R34 riepām	2710
Augstums līdz Visio jumta virsai ar 480/70 R34 riepām	2710
Platums (min./maks.) — mm	No 1820 līdz 2110
Maksimālais klīrenss — mm	520

MF 5709 M/MF 5710 M/ MF 5711 M	
Kopējais garums no priekšējā atsvaru rāmja līdz aizmugurējām uzkares svīrām — m	4305
Garenbāze — m	2500
Apgriešanās apļa rādiuss / ārējais diametrs — m	4,2 / 8,4
Augstums līdz Standard jumta virsai ar 480/70 R34 riepām	2710
Augstums līdz Visio jumta virsai ar 480/70 R34 riepām	2710
Platums (min./maks.) — mm	No 1820 līdz 2110
Maksimālais klīrenss — mm	520

MF 5712 M/MF 5713 M	
Kopējais garums no priekšējā atsvaru rāmja līdz aizmugurējām uzkares svīrām — m	4305
Garenbāze — m	2500
Apgriešanās apļa rādiuss / ārējais diametrs — m	4,2 / 8,4
Augstums līdz Standard jumta virsai ar 480/70 R34 riepām	2710
Augstums līdz Visio jumta virsai ar 480/70 R34 riepām	2710
Platums (min./maks.) — mm	No 1820 līdz 2110
Maksimālais klīrenss — mm	520



MASSEY FERGUSON® ir AGCO vispasaules prečizme.
 © AGCO SAS. 2019 | A-LV-17036/1019 | Latviešu